

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: Молодежный пер. 19А(б/х)
Участь стесненность в застроенной части города.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СК-2011-С-3-675.5

№ 1 от 18.05.09

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|----|-------------------------------|-------------------|---|----------|-------------|----------------------------|
| 1 | Внутриквартальная дорога | вскрытие | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см | м2 | 22 ✓ | 2*2*1 шт 3*3*2 шт |
| 2 | | | Разборка щебеночного основания толщ. 20 см | м3 | 4,4 ✓ | 22*0,2 |
| 3 | Траншея -2 шт | | Разработка грунта 2 кат.в. экскаватором, объем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км | м3 | 27 + ✓ | 2*2*3 -1 шт 3*3*3 -2 шт |
| 4 | | | Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 10 км | м3 | 2,6 ✓ | |
| 5 | | | Ремонт бетонных лотков | шт | 3 ✓ | |
| 6 | | | Заделка арок кирпичом керамическим | шт/м3 | 4/0,12 ✓ | |
| 7 | К/л | | Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой | шт ч | 2 ✓ 24 ✓ | |
| 8 | трубы чугун ф 150 мм | Износ, трещины | Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы | м | 50 ✓ | |
| 9 | | | Погрузка и перевозка мусора на 10 км | тн | По расчету | |
| 10 | Благ-во | | Обратная засыпка котлована песком с уплотнением и проливом водой | м3 | 29,6 ✓ | |
| 11 | Внутриквартальный проезд | | Восстановление проезда: Устройство щебеночного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600 | м2 | 22 ✓ | |
| 12 | | | Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка П ГОСТ 9128-97, толщ. 6 см | м2 | 22 ✓ | |
| 13 | | | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка III ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см. | м2 | 22 ✓ | |

Начальник ЦЭК
Ведущий инженер ОКР

Ю.Даньчичев Д.Е.
Авдеева Т.В.