

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	СИЗ и Охрана труда
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	НЛ 000032

Наименование МТР: Привязь страховочная

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Количество точек крепления	4 шт.	<p>На интегрированном поясном ремне должны быть две точки крепления для рабочего позиционирования.</p> <p>На спине и на груди должны быть точки крепления для крепления страховочной системы.</p> <p>Привязь должна обеспечивать вертикальную эвакуацию в ограниченном пространстве</p>
1.2	Страховочная привязь		<p>Страховочная привязь – компонент, охватывающий туловище работника и состоящий из отдельных элементов, которые в сочетании со стропами удерживает работника на определенной высоте во время его работы и предотвращая при этом его свободное падение.</p> <p>Многоточечные предохранительные пояса состоят из переплетенных между собой плечевых и ножных, а также промежуточных горизонтальных ремней и поясного кушака, расположенных таким образом, чтобы обеспечить максимальную площадь распределения нагрузки тела при падении и исключить возможность соскальзывания ремней.</p> <p>На интегрированном поясном ремне должны быть две точки крепления для рабочего позиционирования.</p> <p>На спине и на груди должны быть точки крепления для крепления страховочной системы.</p> <p>Наплечные и набедренные лямки должны регулироваться.</p>